



Normes IEC 61482-2 APC 1 & ATPV 12 cal/cm<sup>2</sup> ISO 11612 A B1 C1 E2 F1 EN 1149-5 NFPA 70E - ASTM F1959

## AFG-2300-...

Veste de manœuvre CAT'ARC Multirisque Arc flash 12cal/cm². Taille 2XL


## **Utilisation:**

- Spécialement conçue pour être portée par-dessus les vêtements usuels, pour des opérations de courte durée (ex. manoeuvres de coupure, TST batterie - VEH).
- Offre la protection exigée par l'ORG.TST.IE (Organisme des Travaux Sous Tension).

## Caractéristiques:

- Capuche ajustable permettant de mieux protéger la tête et la nuque en cas de risque élevé, à porter avec une visière ou un casque.
- Fermeture centrale avec un scratch tout le long : ouverture et fermeture facilitées.
- Longueur dos de 121 cm pour assurer une protection efficace de l'opérateur jusqu'au genou.
- Pictogrammes normatifs présents sur la manche gauche.







 $\mathsf{UID}: |\:\mathsf{TID}: :: 01/01/1970|\:\mathsf{SID}: :: 01/01/1970\:|\:\mathsf{Issued}: 12/20/2024\:03:38:39\:pm$ 

Dernière modification : 11/19/2024

Sicame Group