



PRODUCT-DETAILS

DX581-S

Digital input/output module. 8 SDI SIL2 / 4SDI SIL3, 24VDC. 8 SDO SIL2/3 24VDC 0.5A. 4 pulse outputs (DX581-S)



Informations générales	
Extension du type de produit	DX581-S
Code de produit	1SAP284100R0001
ABB désignation de type	DX581-S
EAN	4016779681803
Description courte	Digital input/output module. 8 SDI SIL2 / 4SDI SIL3, 24VDC. 8 SDO SIL2/3 24VDC 0.5A. 4 pulse outputs (DX581-S)
Description longue	DX581-S: S500-S Digital input/output module. 8 SDI SIL2 / 4SDI SIL3, 24VDC. 8 SDO SIL2/3 24VDC 0.5A. 4 pulse outputs. 1-wire.

Commande	
CN8	85389091
Description sur la facturation	Digital input/output module. 8 SDI SIL2 / 4SDI SIL3, 24VDC. 8 SDO SIL2/3 24VDC 0.5A. 4 pulse outputs (DX581-S)
Sur commande	Non
Quantité minimum	1 pièce
Quantité	1 pièce
Unité de mesure	pièce

Dimensions	
Poids net	0.13 kg
Produit Longueur Net	62 mm
Produit Hauteur Net	76 mm
Produit Largeur Net	67.5 mm
Poids brut	0.159 kg
Emballage Niveau 1 Longueur	84 mm
Emballage Niveau 1 Hauteur	72 mm
Emballage Niveau 1 Largeur	71 mm
Emballage Niveau 1 Unités	1 carton

Technique	
Fonction	8 SDI SIL2 / 4SDI SIL3, 24VDC. 8 SDO SIL2/3 24VDC 0.5A. 4 pulse outputs
Nombre d'entrées numériques	8
Nombre de sorties numériques	8
Nombre d'E/S configurables numériques	8
Type de tension	DC
Courant d'entrée	7 mA
Tension d'entrée maximale	0 ... 30 V
Délai (T)	1 ... 500 ms
Sortie	Transistor
Type de tension de sortie	DC
Courant de sortie	0.5 A
Tension de sortie maximale	20.4 ... 28.8 V
Indice de protection	IP20
Safety Integrity Level (SIL)	2
Tension d'alimentation	20.4 ... 28.8 V DC

Informations Supplémentaires	
Groupe de produit	DX581
Type de produit	Distributed Automation I/Os

External Classifications and Standards	
eClass	27-24-22-02
ETIM 8	EC001419 - PLC digital I/O-module
UNSPSC	32151802

Environnement	
SCIP	5916c970-096a-4753-a46e-f309240b87af Germany (DE)
WEEE B2C / B2B	Business To Business
Catégorie DEEE	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)

Lieu d'utilisation		
Identifiant	Description	Type
1SAP182900R0001	Training case. With: PM573-ETH, CM579-PNIO, CI502-PNIO, SM560-S, AI581-S, DI581-S, DX581-S, Case, Power adapter (TA514-SAFETY)	Kit

Catégories
Automates programmables industriels → Automates programmables industriels API → AC500-S → Modules E/S S500

