

AL-260-...

Cadenas de condamnation rouge, anse isolée H 50 mm Ø 6,2 mm

Utilisation :

- Pour la condamnation d'organes de séparation (exemple : disjoncteurs) afin d'en interdire la manoeuvre.

Caractéristiques :

- Disponible avec des clés identiques, des clés aléatoires (Z) ou encore avec un numéro de clé à définir (00).
- Marquage sur les deux faces :
 1. Sur une face : texte en français et symbole normalisé.
 2. Sur l'autre face : zone pour marquage des noms et coordonnées de l'utilisateur.
- Cadenas livré avec 2 clés.



Compléter la référence avec le numéro de clé choisi.

Exemple : AL-260-111 pour le cadenas rouge avec l'anse H 50 mm et la clé identique n°111.

Référence	Description		Diamètre	Caractéristique		
	Couleur	N° de clé	Ø Anse (mm)	Dimensions (mm)	Hauteur (mm)	Poids (kg)
AL-260-111	■	111	6,2	100 x 65 x 25	50	0,200
AL-260-222	■	222	6,2	100 x 65 x 25	50	0,200
AL-260-222-EX	■	222	6,2	100 x 65 x 25	50	0,200
AL-260-333	■	333	6,2	100 x 65 x 25	50	0,200
AL-260-444	■	444	6,2	100 x 65 x 25	50	0,200
AL-260-555	■	555	6,2	100 x 65 x 25	50	0,200
AL-260-666	■	666	6,2	100 x 65 x 25	50	0,200
AL-260-777	■	777	6,2	100 x 65 x 25	50	0,200
AL-260-888	■	888	6,2	100 x 65 x 25	50	0,200
AL-260-999	■	999	6,2	100 x 65 x 25	50	0,200
AL-260-1111	■	1111	6,2	100 x 65 x 25	50	0,200
AL-260-2222	■	2222	6,2	100 x 65 x 25	50	0,200
AL-260-3333	■	3333	6,2	100 x 65 x 25	50	0,200
AL-260-4444	■	4444	6,2	100 x 65 x 25	50	0,200
AL-260-5555	■	5555	6,2	100 x 65 x 25	50	0,200
AL-260-6666	■	6666	6,2	100 x 65 x 25	50	0,200
AL-260-7777	■	7777	6,2	100 x 65 x 25	50	0,200
AL-260-8888	■	8888	6,2	100 x 65 x 25	50	0,200
AL-260-9999	■	9999	6,2	100 x 65 x 25	50	0,200
AL-260-00	■	00	6,2	100 x 65 x 25	50	0,200
AL-260-00-EX	■	00	6,2	100 x 65 x 25	50	0,200
AL-260-Z	■	Z	6,2	100 x 65 x 25	50	0,200
AL-260-Z-EX	■	Z	6,2	100 x 65 x 25	50	0,200