



PRODUCT-DETAILS

CP630-WEB

CP630-WEB Control Panel 5.7" microbr.f.V2.3 websv.



Informations générales	
Extension du type de produit	CP630-WEB
Code de produit	1SAP530200R0001
ABB désignation de type	CP630-WEB
EAN	4016779864893
Description courte	CP630-WEB Control Panel 5.7" microbr.f.V2.3 websv.
Description longue	CP630-WEB Control Panel 5.7" TFT touch screen, 64 K colors, 320 x 240 pixel, microbrowser for V2.3 webserver

Information complémentaire	
ABB désignation de type	CP630-WEB
Température de l'air ambiant	Operation 0 ... +50 °C Storage -20 ... +70 °C
CN8	85371091
Interface de communication	2x Ethernet 100 MBit 1x RS232/422/485 2x USB 2.0 Host 1x SD card slot 2x Expansion slot

Pays d'origine	Italy (IT) Germany (DE)
Code douanier	85371091
Déclaration de conformité - Coche C	1SAA960002-3301
Déclaration de conformité - KCC	1SAA960002-4801
Indice de protection	acc. to IEC 60529 Front IP66 acc. to IEC 60529 Housing IP20
EAN	4016779864893
Taille de cadre	Undefined
Poids brut	1.3 kg
Qualité du matériau	Front side: Zamak Reverse side: Aluminium
Description sur la facturation	CP630-WEB Control Panel 5.7" microbr.f.V2.3 websv.
Sur commande	Non
Taille de mémoire Données utilisateur	128 MB
Taille de mémoire Programme utilisateur	256 MB
Type Mémoire Données utilisateur	Flash Disk
Type de mémoire Programme utilisateur	DDR RAM
Quantité minimum	1 pièce
Type de montage	Front face
Quantité	1 pièce
Emballage Niveau 1 Longueur	280 mm
Emballage Niveau 1 Hauteur	120 mm
Emballage Niveau 1 Unités	1 carton
Emballage Niveau 1 Largeur	210 mm
	16.8 W
Alimentation	24 (18 ... 30) V DC
Groupe de produit	CP630
Type de produit	Control Panels
Produit Longueur Net	51 mm
Produit Hauteur Net	147 mm
Poids net	0.82 kg
Produit Largeur Net	187 mm
Type de produit	PLC-CP600
Ne citation que	Non
Horloge en temps réel	Hardware clock, battery back-up
SCIP	03330a80-39a0-41d4-888e-187ee932304f Germany (DE)
Type de couleurs d'écran	64k colors
Resolution d'écran	320 x 240 pixel
Taille d'écran	4:3 screen 5.7 in
Type d'écran	TFT color, LED backlight, touch screen
Sécurité	Password protection with 8 user levels
Unité de mesure	piece
Type Port Série 1	RS232/RS422/RS485
Durée de vie	40000 hour
Description courte	CP630-WEB Control Panel 5.7" microbr.f.V2.3 websv.

En stock à (entrepôts)	Menden, Germany Singapore, Singapore Hangzhou, China
UNSPSC	32151703
Type Port USB 1	Host, version 2.0
Type Port USB 2	Host, version 2.0
WEEE B2C / B2B	Business To Business
Catégorie DEEE	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
eClass	27-33-02-01

Catégories

Automates programmables industriels → Produits obsolètes → CP600 → Devices

