

**26PV5016**

# **Interrupteur-sectionneur DC SIRCO PV IEC 160A 4P 1500VDC b4ds**

**Points forts**

- Optimise le coût d'investissement
- Matériaux performants
- Prenez l'avantage avec un design innovant
- Fiabilité et performance

**Caractéristiques générales**

- Technologie de coupure brevetée jusqu'à 500 VDC/pôle.
- Sectionnement par coupure pleinement apparente
- Jusqu'à 1500 VDC selon la norme IEC 60947-3.

**Conforme aux normes**

- IEC 60947-3
- IEC 60364-7-712
- UL 98B

**Accès à la documentation associée**

Les SIRCO PV sont des interrupteurs-sectionneurs à commande manuelle. Ils assurent la coupure et la fermeture en charge des circuits photovoltaïques jusqu'à 1500 VDC.

Ces interrupteurs extrêmement performants ont été testés et approuvés pour une utilisation avec les applications les plus contraignantes. Ils sont conçus et testés pour tous les types d'applications qu'elles soient mises à la terre, flottantes ou bipolaires.

**Caractéristiques techniques**

|                   |                             |
|-------------------|-----------------------------|
| Type de commande  | Direct : C1 / External : S4 |
| Nombre de pôles   | 4                           |
| Tension nominale  | 1500                        |
| Calibre [A]       | 160                         |
| Type              | Commande frontale           |
| Taille du boîtier | B4ds                        |

**ETIM - Caractéristiques électriques**

|                                  |     |
|----------------------------------|-----|
| Courant permanent nominal iu [A] | 160 |
| Nombre de pôles                  | 4   |

**ETIM - Caractéristiques mécaniques**

|                                          |       |
|------------------------------------------|-------|
| Adapté à une fixation sur sol            | Non   |
| Adapté à une fixation frontale à 4 trous | Non   |
| Adapté à une fixation frontale centrale  | Non   |
| Adapté à un montage en distributeur      | Non   |
| Adapté à un montage intermédiaire        | Oui   |
| Couleur de l'élément d'actionnement      | Autre |
| Classe de protection (ip), face avant    | IP20  |

**ETIM - Caractéristiques techniques**

|                                                       |                               |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Finition interrupteur général                         | Oui                           |
| Finition interrupteur de maintenance/réparation       | Oui                           |
| Finition interrupteur de sécurité                     | Oui                           |
| Finition interrupteur de dispositif d'arrêt d'urgence | Oui                           |
| Finition de l'inverseur                               | Non                           |
| Nombre de commutateurs                                | 1                             |
| Commande motorisée en option                          | Non                           |
| Commande motorisée intégrée                           | Non                           |
| Déclencheur voltmétrique en option                    | Non                           |
| Type de construction de l'appareil                    | Technique d'encastrement fixe |
| Finition de l'élément d'actionnement                  | Autre                         |
| Verrouillable                                         | Oui                           |
| Type de raccordement du circuit principal             | Connexion par boulon          |

**Classification**

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC      | 39122233 |
| Classe ETIM | EC000216 |
| IGCC        | 5290     |

**Commerce**

|              |            |
|--------------|------------|
| Date d'effet | 2013-07-15 |
|--------------|------------|

|                                        |               |
|----------------------------------------|---------------|
| Date d'obsolescence                    | 2025-07-01    |
| Date d'interdiction                    | 2025-12-31    |
| Pays d'origine                         | FR            |
| <b>Logistique</b>                      |               |
| GTIN/EAN                               | 3596032760472 |
| Code douane                            | 8536508090    |
| Unité de contenu                       | PC            |
| Poids brut de l'unité d'emballage [kg] | 4.3           |
| Longueur de l'unité d'emballage [m]    | 0.38          |
| Largeur de l'unité d'emballage [m]     | 0.26          |
| Profondeur de l'unité d'emballage [m]  | 0.38          |
| <b>Normes</b>                          |               |
| Conformité aux normes                  | CCC<br/>IEC   |