26A14020

Interrupteur-sectionneur AC SIRCO AC 1000VAC 4P 200A sans poignée

Accès à la documentation associée

Caractéristiques techniques

Type de commande	Direct : B2, J1 / External : S2
Nombre de pôles	4
Tension nominale	1000 VAC
Calibre [A]	200
Type	Commande frontale
Taille du boitier	B4

Durabilité Environnementale

Changement climatique - Total - Du berceau à la tombe [kg CO_2 eq.]	106,661622880725
Changement climatique - Total - Du berceau à la porte [kg CO_2 eq.]	18,4043828329225

ETIM - Caractéristiques électriques

Tension de fonctionnement nominale max. ue en ca [V]	1000
Tension de fonctionnement normale [V]	400..1000
Courant permanent nominal iu [A]	200
Courant permanent nominal, ca-21, 400 v [A]	200
Courant permanent nominal , ca-21, 400 v [A]	200
Courant nominal de courte durée admissible icw [kA]	8
Puissance de fonctionnement nominale, ca-23, 400 v [kW]	110
Puissance de commutation à 400 v [kW]	110
Intensité de court-circuit nominale conditionnelle iq [kA]	50
Nombre de pôles	4

ETIM - Caractéristiques mécaniques

Adapté à une fixation sur sol	Non
Adapté à une fixation frontale à 4 trous	Non
Adapté à une fixation frontale centrale	Non
Adapté à un montage en distributeur	Non
Adapté à un montage intermédiaire	Oui
Couleur de l'élément d'actionnement	Autre
Classe de protection (ip), face avant	IP20

ETIM - Caractéristiques techniques

Finition interrupteur général	Oui
Finition interrupteur de maintenance/réparation	Oui
Finition interrupteur de sécurité	Oui
Finition interrupteur de dispositif d'arrêt d'urgence	Oui
Finition de l'inverseur	Non
Nombre de commutateurs	1
Commande motorisée en option	Non

Commande motorisée intégrée	Non
Déclencheur voltmétrique en option	Non
Type de construction de l'appareil	Technique d'encastrement fixe
Finition de l'élément d'actionnement	Autre
Verrouillable	Oui
Type de raccordement du circuit principal	Connexion par boulon

Classification

UNSPSC	39122233
Classe ETIM	EC000216
IGCC	5290

Commerce

Date d'effet	2014-06-03
Pays d'origine	FR
Poids du produit [kg]	2.28

Logistique

GTIN/EAN	3596032809638
Code douane	8536508090
Unité de contenu	PC
Poids brut de l'unité d'emballage [kg]	2.28

Normes

Conformité aux normes	IEC