

35054026**Güçlü noktalar**

- Uzaktan açma (trip)
- Görülebilir çift kesme ile güvenlik
- Sağlam yapı: Zorlu şartlarda kullanıma uygun

General characteristics

- 250A ila 1800A.
- 3P veya 4P mevcuttur.
- Doğrudan kol veya harici kol.
- Yardımcı kontak opsiyoneldir.

Compliance with standards

- IEC 60947-3

Link to the reference

SIDERMAT'lar her türlü alçak gerilim devresi için yük koşulları altında açma-kapama yapar ve güvenli izolasyon sağlarlar.

Açma (trip) işlevi aşağıda belirtilen işlevleri ortaya koyar:

- Toroid ve kaçak akım röle kombinasyonu ile kişilerin izolasyon hatalarına karşı korunması
- Akım trafoları ve termik rölelerle çalışarak dalgalanmalara karşı koruma
- Kısa devrelere karşı sigorta bazlı koruma.

ETIM - Elektriksel özellikler

Maks. nominal çalışma gerilimi Ue AC[V]	690
Nominal çalışma gerilimi[V]	400..690
Nominal kalıcı akım Iu[A]	250
AC-23, 400 V'de nominal kalıcı akım[A]	250
AC-21, 400 V'de nominal kalıcı akım[A]	250
AC-23, 400 V'ta nominal çalışma gücü[kW]	140
400 V'ta anahtarlama gücü[kW]	140
Şartlandırılmış nominal kısa devre akımı Iq[kA]	100
Direk sayısı	4

ETIM - Mekanik özellikler

Zemine montaj için uygundur	Hayır
Ön montaj için uygun 4 delikli	Evet
Ön montaj merkezi için uygundur	Hayır
Dağıtım panosu kurulumu için uygundur	Hayır
Ara montaj için uygundur	Evet
Renk kontrol elemanı	Diğer
Koruma derecesi (IP), ön taraf	IP20

ETIM - Teknik özellikler

Ana şalter olarak versiyon	Evet
Bakım/servis anahtarı olarak versiyon	Evet
Güvenlik anahtarı olarak versiyon	Evet
Acil durdurma kurulumu olarak versiyon	Evet
Geri vites anahtarı olarak versiyon	Hayır
Anahtar sayısı	1
İsteğe bağlı motor sürücüsü	Hayır
Entegre motor sürücüsü	Hayır
İsteğe bağlı voltaj serbest bırakma	Evet
Cihaz yapısı	Yerleşik cihaz sabit yerleşik teknik
Kontrol elemanı tipi	Diğer
Kilitlenebilir	Evet
Ana devrenin elektrik bağlantı tipi	Cıvata bağlantısı

Lojistik

GTIN/EAN	3596031171316
Gümrük numarası	8536508090
İçerik / Sipariş birimi	PC
Paketleme ünitesinin ağırlığı[kg]	8.3
Paketleme ünitesinin uzunluğu[m]	0.305
Paketleme ünitesinin genişliği[m]	0.275
Paketleme ünitesinin derinliği[m]	0.41

Normlar

Standartlara uygunluk	IEC
-----------------------	-----

Sınıflandırma

UNSPSC Kodu	39122233
ETIM Sınıf Kodu	EC000216
IGCC Kodu	5290

Teknik Özellikler

Ürün biriminin uzunluğu[mm]	238
Ürün biriminin genişliği[mm]	425
Ürün biriminin derinliği[mm]	279.5
Ağırlık[kg]	8.3
Direk sayısı	4
Nominal gerilim	690 VAC
Nominal akım[A]	250
Çerçeve boyutu	1a

Ticaret

Yürürlük tarihi	1992-01-22
Menşe ülke	FR