

**99153016**

## Interrupteur-sectionneur AC commandé à distance SIRCO MOT AT 230VAC 3P 160A

### Points forts

- Plage d'alimentation étendue
- Contacts auxiliaires intégrés
- Fiabilité et performance

### Caractéristiques générales

- 2 positions stables (I, 0).
- Un contact auxiliaire par position en standard.
- Coupure pleinement apparente.
- Sélecteur de fonctionnement AUTO/MANU.
- Commande manuelle de secours.
- Cadenassage en position 0 (en position I en option).
- Calibres : de 125 à 3200 A.

### Conforme aux normes

- IEC60947-3
- EN 60947-3
- NBN EN 60947-3
- BS EN 60947-3
- GB 14048

### Accès à la documentation associée

Les SIRCO AC MOT AT sont des interrupteurs-sectionneurs à 3/4 pôles commandés à distance. Ils assurent la coupure ou la fermeture en charge et le sectionnement de sécurité de tout circuit électrique basse tension. Le pilotage est assuré par des contacts secs, suivant une logique impulsionnelle ou maintenue.

### Caractéristiques techniques

|                            |                   |
|----------------------------|-------------------|
| Longueur du produit [mm]   | 135               |
| Largeur du produit [mm]    | 304               |
| Profondeur du produit [mm] | 244               |
| Poids du produit [kg]      | 8                 |
| Type de commande           | Motorized         |
| Nombre de pôles            | 3                 |
| Tension nominale           | 690 VAC - 440 VDC |
| Calibre [A]                | 160               |
| Type                       | Commande frontale |
| Taille du boîtier          | B3                |

### ETIM - Caractéristiques électriques

|                                                            |          |
|------------------------------------------------------------|----------|
| Tension de fonctionnement nominale max. ue en ca [V]       | 690      |
| Tension de fonctionnement normale [V]                      | 400..690 |
| Courant permanent nominal iu [A]                           | 160      |
| Courant permanent nominal, AC-23, 400 V [A]                | 160      |
| Courant permanent nominal , ca-21, 400 v [A]               | 160      |
| Courant nominal de courte durée admissible icw [kA]        | 7        |
| Puissance de fonctionnement nominale, ca-23, 400 v [kW]    | 80       |
| Puissance de commutation à 400 v [kW]                      | 80       |
| Intensité de court-circuit nominale conditionnelle iq [kA] | 100      |
| Nombre de pôles                                            | 3        |

### ETIM - Caractéristiques mécaniques

|                                          |      |
|------------------------------------------|------|
| Adapté à une fixation sur sol            | Non  |
| Adapté à une fixation frontale à 4 trous | Oui  |
| Adapté à une fixation frontale centrale  | Non  |
| Adapté à un montage en distributeur      | Non  |
| Adapté à un montage intermédiaire        | Oui  |
| Couleur de l'élément d'actionnement      | Noir |
| Classe de protection (ip), face avant    | IP20 |

### ETIM - Caractéristiques techniques

|                                                       |     |
|-------------------------------------------------------|-----|
| Finition interrupteur général                         | Oui |
| Finition interrupteur de maintenance/réparation       | Oui |
| Finition interrupteur de sécurité                     | Oui |
| Finition interrupteur de dispositif d'arrêt d'urgence | Non |
| Finition de l'inverseur                               | Non |

|                                                  |                               |
|--------------------------------------------------|-------------------------------|
| Nombre de commutateurs                           | 1                             |
| Nombre de contacts auxiliaires à deux directions | 2                             |
| Commande motorisée en option                     | Non                           |
| Commande motorisée intégrée                      | Oui                           |
| Déclencheur voltmétrique en option               | Non                           |
| Type de construction de l'appareil               | Technique d'encastrement fixe |
| Finition de l'élément d'actionnement             | Poignée longue                |
| Verrouillable                                    | Oui                           |
| Type de raccordement du circuit principal        | Connexion par boulon          |
| <b>Classification</b>                            |                               |
| UNSPSC                                           | 39122233                      |
| Classe ETIM                                      | EC000216                      |
| IGCC                                             | 5290                          |
| <b>Commerce</b>                                  |                               |
| Date d'effet                                     | 2013-12-13                    |
| Pays d'origine                                   | FR                            |
| <b>Logistique</b>                                |                               |
| GTIN/EAN                                         | 3596032779443                 |
| Code douane                                      | 8536508090                    |
| Unité de contenu                                 | PC                            |
| Poids brut de l'unité d'emballage [kg]           | 8                             |
| Longueur de l'unité d'emballage [m]              | 0.47                          |
| Largeur de l'unité d'emballage [m]               | 0.36                          |
| Profondeur de l'unité d'emballage [m]            | 0.36                          |
| <b>Normes</b>                                    |                               |
| Conformité aux normes                            | IEC                           |