21PV3722

Interrupteur-sectionneur applications PV SIRCO MC 1000VDC 2P+, 1P- 25A

Capables d’ouvrir et de fermer en charge, les interrupteurs-sectionneurs SIRCO MC PV assurent le sectionnement de sécurité des circuits photovoltaïques de façon optimale.

Points forts

- Compacité
- Haut pouvoir de coupure jusqu’à 1500 VDC
- Sécurité
- Facilité de montage

Caractéristiques générales

- Plage de 20 à 50 A.
- Jusqu’à 1500 VDC.
- Montage sur rail DIN

ou directement sous coffret

Conforme aux normes

- IEC 60947-3
- UL508i

Accès à la documentation associée

Caractéristiques techniques

Longueur du produit [mm]	78
Largeur du produit [mm]	52
Profondeur du produit [mm]	67.5
Poids du produit [kg]	0.19
Type de commande	Manual
Nombre de pôles	3
Tension nominale	1000
Calibre [A]	25
Type	Commande frontale
Taille du boitier	MC

ETIM - Caractéristiques électriques

Tension de fonctionnement nominale max. ue en ca [V]	1000
Tension de fonctionnement normale [V]	600..1000
Courant permanent nominal iu [A]	25
Courant permanent nominal, AC-23, 400 V [A]	63
Courant permanent nominal , ca-21, 400 v [A]	63
Puissance de fonctionnement nominale, ca-3, 400 v [kW]	63
Nombre de pôles	3

ETIM - Caractéristiques mécaniques

Adapté à une fixation sur sol	Non
Adapté à une fixation frontale à 4 trous	Oui
Adapté à une fixation frontale centrale	Non
Adapté à un montage en distributeur	Oui
Adapté à un montage intermédiaire	Oui
Couleur de l'élément d'actionnement	Autre
Classe de protection (ip), face avant	IP20

ETIM - Caractéristiques techniques

Finition interrupteur général	Oui
Finition interrupteur de maintenance/réparation	Oui
Finition interrupteur de sécurité	Oui
Finition interrupteur de dispositif d'arrêt d'urgence	Oui
Finition de l'inverseur	Non
Nombre de commutateurs	1
Commande motorisée en option	Non
Commande motorisée intégrée	Non
Déclencheur voltmétrique en option	Non
Type de construction de l'appareil	Technique d'encastrement fixe
Finition de l'élément d'actionnement	Autre

Verrouillable	Oui
Type de raccordement du circuit principal	Connexion par vis

Classification

UNSPSC	39122233
Classe ETIM	EC000216
IGCC	5290

Commerce

Date d'effet	2012-01-14
Pays d'origine	PL

Logistique

GTIN/EAN	3596032794927
Code douane	8536508090
Unité de contenu	PC
Poids brut de l'unité d'emballage [kg]	0.19
Longueur de l'unité d'emballage [m]	0.09
Largeur de l'unité d'emballage [m]	0.08
Profondeur de l'unité d'emballage [m]	0.08

Normes

Conformité aux normes	IEC UL