

19PU4200

Interrupteur-sectionneur DC SIRCO MOT PV UL 4x2000A cde frontale sans poignée

Points forts

- Haute performance de coupure
- Commande à distance motorisée
- Commande manuelle de secours

Caractéristiques générales

- Jusqu'à 1000 VDC de 250 à 3200 A.
- Technologie de coupure brevetée.
- Commande à distance motorisée (contrôle moteur).
- Coupure pleinement apparente.
- 2 positions stables (I, 0).

Conforme aux normes

- IEC 60947-3

Accès à la documentation associée

Les SIRCO MOT PV sont des interrupteurs-sectionneurs multipolaires motorisés. Ils assurent la coupure ou la fermeture en charge et le sectionnement de sécurité de tous les circuits électriques basse tension dédiés aux applications photovoltaïques.

Caractéristiques techniques

Type de commande	Motorized
Nombre de pôles	4
Tension nominale	1000
Calibre	2000
Type	Commande frontale
Taille du boîtier	B8

ETIM - Electrical characteristics

Rated permanent current Iu [A]	2000
Number of poles	4

ETIM - Mechanical characteristics

Suitable for floor mounting	No
Suitable for front mounting 4-hole	No
Suitable for front mounting centre	No
Suitable for distribution board installation	No
Suitable for intermediate mounting	Yes
Colour control element	Black
Degree of protection (IP), front side	IP20

ETIM - Technical features

Version as main switch	Yes
Version as maintenance-/service switch	Yes
Version as safety switch	Yes
Version as emergency stop installation	Yes
Version as reversing switch	No
Number of switches	1
Motor drive optional	No
Motor drive integrated	No
Voltage release optional	No
Device construction	Built-in device fixed built-in technique
Type of control element	Long turning handle
Interlockable	Yes
Type of electrical connection of main circuit	Bolt connection

Classification

UNSPSC	39122233
Classe ETIM	EC000216
IGCC	5290

Commerce

Date d'effet	2015-10-20
Date d'obsolescence	2021-07-01
Date d'interdiction	2021-12-31
Pays d'origine	FR

Code Politique de remise	1CD30
Politique de remise	INTER PV UL
Logistique	
GTIN/EAN	3596032879006
Code douane	8536309090
Unité de contenu	PC
Longueur de l'unité d'emballage	0.483
Largeur de l'unité d'emballage	0.362
Profondeur de l'unité d'emballage	0.374