

**22153301**

**Strong points**

- Flexibel
- Sicherheit

**General characteristics**

- 16 bis 100 A.
- 3P-Ausführung erhältlich.
- Polycarbonatgehäuse IP65

**Compliance with standards**

- IEC 60947-3

**Link to the reference**

Gekapselte Lasttrennschalter gewährleisten das Öffnen und Schließen von Stromkreisen unter Last und eine sichere Trennung aller Niederspannungsstromkreise, außerdem schützen sie vor Kontakt mit stromführenden Teilen und vor Umgebungseinflüssen wie Staub, Wasser und anderen Gefahren. Sie ermöglichen eine Abschaltung und Isolierung der Stromversorgung möglichst nah an den Geräten.

**Einstufung**

UNSPSC	39122233
ETIM-Klasse	EC000216
IGCC	5290

**ETIM - Electrical characteristics**

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC [V]	690
Bemessungsbetriebsspannung [V]	400..690
Bemessungsdauerstrom Iu [A]	20
Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400V [A]	20
Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400V [A]	20
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V [kW]	20
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw [kA]	1.26
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V [kW]	9
Schaltleistung bei 400 V [kW]	9
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq [kA]	50
Polzahl	3

**ETIM - Mechanical characteristics**

Geeignet für Bodenbefestigung	No
Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch	Yes
Geeignet für Frontbefestigung Zentral	No
Geeignet für Verteilereinbau	No
Geeignet für Zwischenbau	No
Farbe des Betätigungselements	Black
Schutzart (IP), frontseitig	IP65
Schutzart (NEMA)	4X

**ETIM - Technical features**

Ausführung als Hauptschalter	No
Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter	Yes
Ausführung als Sicherheitsschalter	Yes
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung	Yes
Ausführung als Wendeschalter	No
Anzahl der Schalter	1
Motorantrieb optional	No
Motorantrieb integriert	No
Spannungsauslöser optional	No
Gerätebauart	Complete device in housing

Ausführung des Betätigungselements	Door coupling rotary drive
Verriegelbar	Yes
Anschlussart Hauptstromkreis	Screw connection
<b>Handel</b>	
Validity starting date prod	2007-09-26
Ursprungsland	CN
Discount Policy	1CA12
Discount Policy Label	SIRCO M1 to M3
<b>Logistics</b>	
GTIN/EAN	3596031891757
Customs number	8536508090
Price unit	PC
Gewicht der Verpackungseinheit	0.68
Länge der Verpackungseinheit	0.097
Breite der Verpackungseinheit	0.07
Tiefe der Verpackungseinheit	0.092
<b>Normen</b>	
Normenkonformität	UL
<b>Technische Eigenschaften</b>	
Control operator	Front
Polzahl	3
Nennstrom	20
Größe	M1
Typ	Polycarbonate enclosure LBS
Rahmengröße	M1