Clé dynamométrique communicante DYNASAM® 4.0 petits couples 1-10 nm

DYMSC-10-2

SAM Outillage
10 rue Camille de Rochetaillée - 42000 Saint-Etienne - France
RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €
https://www.sam-outillage.fr/

Photos et textes non contractuels. Ne pas jeter sur la voie publique.
Seule la version électronique fait foi. - Version du 2024-12-16 14:27:55

DESCRIPTION

Clé dynamométrique communicante DYNASAM® 4.0 petits couples 1-10 nm

PLUG & PLAY : INTERACTIONS AVEC VOTRE RÉSEAU? Opérations de configuration, réglage et utilisation garanties en temps réel.? Connectivité Wifi 2.4 GHz ? 5 GHz (norme IEEE 802.11 a/b/g/n) permettant une portée maximale dans les milieux industrielsWifi personnalisable en accord avec votre réseau : hostName, Ip, Port...? Possibilité d'intégrer un certificat de sécurité (EAP-TLS) garantissant l'inviolabilité des échanges réalisés.? Protocole SAM ouvert fonctionnant sur Socket TCP/IP avec procédure détaillée SAM Tools Commands (format ASCII).PROCESS SÉCURISÉ : TRAÇABILITÉ TOTALE? Enregistrement et contrôle continu des opérations, résultats et évènements sur mesure selon votre process.? Modes de mesure disponibles pour garantir vos serrages : Couple, Angle, Couple + angle.? Réglage maîtrisé depuis l'interface uniquement : aucun risque d'erreur opérateur.? Paramétrage de la dernière date d'étalonnage et/ou de vérification de votre

clé.PRISE EN MAIN IMMÉDIATE : FACILITÉ D'UTILISATION? Mesure indépendante de la position de la main? Repères visuels et sensoriels pour signaler à l'opérateur que le couple est atteint.? Autonomie des clés : 8h.? Mémoire conservée lors du chargement de la batterie.? Poids et encombrement réduits.? Outils et accessoires livrés dans un coffret dédié.

DYNASAM 4.0 UN SAVOIR-FAIRE FRANÇAIS EN ÉLECTRONIQUE, MÉCANIQUE ET INFORMATIQUE.

Bargraphe double alerte avec tolérance utilisateur personnalisable + 3 repères visuels de couleur :
- Orange : serrage en cours
- Vert : serrage conforme
- Rouge : serrage non conforme

Serrages garantis grâce aux trois niveaux d'alerte : visuel, sonore et sensoriel.
Précision mesure suiveuse : +/- 4%.
Clé fournie avec certifi cat d'étalonnage 3 points conformément à la norme NF EN ISO 6789-1 (2017).

Clé disponible avec ou sans application dédiée, en fonction de vos besoins :
- DYMSC-..-1 : Comprend une clé, 2 embouts 1/4" et 3/8" + 2 batteries avec chargeur.
- DYMC-..-2 : Même contenu + smartphone et application dédiée.

NORMES / DIRECTIVES

NF ISO 3315, NF ISO 6789-1

DONNÉES SPÉCIFIQUES

Désignation	COFFRET DYNASAM PETITS COUPLES 1-10 NM + SMARTPHONE
Référence commerciale	DYMSC-10-2
Poids (kg)	2.600
Contenant	Coffret
Capacité (Nm)	1-10

Cliquet	1/4 + 3/8
Double carré	-
Graduation (Nm)	0,1
Attachement	9x12 mm
L clé seule (mm)	230
Longueur avec cliquet (mm)	
Réf. Cliquet	DTC0-R , DTC0-J
Dimensions contenant (mm)	90x280x425
Garantie	M1 | Garantie SAM Appareil et Machine

SERRAGE CONTRÔLÉ

Garantie appliquée

M1 | Garantie SAM Appareil et Machine

Garantie avec limitation de durée dans le temps, sur les outils techniques, appareils et machines utilisés dans des conditions normales. La durée est précisée par le chiffre après la lettre M : 1 à 5 ans.

>> En savoir plus