Clés dynamométriques DYNATECH pour embouts rectangulaires

DYTC-100-1

DYTC-...

SAM Outillage
10 rue Camille de Rochetaillée - 42000 Saint-Etienne - France
RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €
https://www.sam-outillage.fr/

Photos et textes non contractuels. Ne pas jeter sur la voie publique.
Seule la version électronique fait foi. - Version du 2024-12-16 14:25:09

DYTC-100-1
Clés dynamométriques DYNATECH pour embouts rectangulaires

DESCRIPTION

Clés dynamométriques DYNATECH pour embouts rectangulaires

PLUS DE PRODUCTIVITÉ : via une immobilisation réduite grâce à des cliquets plus résistants.UNE CLÉ TOUT ACIER : permettant de résister à tous les environnements de travail.ERREURS DE CALIBRATION LIMITÉES : via le réglage par vernier simple d'utilisation.LECTURE AISÉE DANS TOUTES LES CONDITIONS : même en plein soleil grâce au marquage noir et durable du vernier.UTILISATION FACILE DE L'OUTIL : grâce à une prise en main directe et ergonomique.ÉJECTION DES EMBOUTS PAR BOUTON-POUSSOIR : assurant des changements rapides et faciles.

Clé polyvalente et précise permettant de réaliser de multiples interventions sans changer d'outil.Répétabilité garantie pour assurer la sécurité de vos serrages.Utilisation de la clé en desserrage par retournement de l'embout.Chaque clé est numérotée et livrée avec un constat de vérification conformément à la norme NF EN ISO 6789-1.Clé mécanique à déclenchement. Précision garantie à +/- 3% suivant norme NF EN ISO 6789-1.Type II - Classe A.

DYTC-100-1
Clés dynamométriques DYNATECH pour embouts rectangulaires

SERRAGE CONTRÔLÉ

Clé polyvalente et précise permettant de réaliser de multiples interventions sans changer d'outil.
Répétabilité garantie pour assurer la sécurité de vos serrages.

Utilisation de la clé en desserrage par retournement de l'embout.

ERGONOMIE :
Poignée qui résiste aux hydrocarbures, solvants, liquide de frein et pétrole.
Prise en main efficace et confortable pour l'opérateur réduisant les risques de TMS.

CONFORT :
Échelle en Nm avec grande plage d'utilisation allant de 1 à 1 000 Nm, permettant d'avoir le bon outil pour toutes les situations possibles.
Clé fournie avec certificat d'étalonnage 3 points dans un étui plastique ou en coffret suivant le nombre d'accessoires.

PRÉCISION :
Précision garantie à +/- 3% jusqu'à 5000 cycles, soit 25% de mieux que la norme ISO 6789 (sauf modèles avec capacité 1-5Nm : +/- 6%).
Nouveau ressort endurant à des essais de fatigue de 1 000 000 de cycles au couple maxi de chaque clé.
Repère sur la poignée pour un positionnement parfait du point d'appui assurant des serrages précis.

Chaque clé est numérotée et livrée avec un constat de vérification conformément à la norme NF EN ISO 6789-1.
Clé mécanique à déclenchement.
Type II - Classe A.

NORMES / DIRECTIVES

NF ISO 3315, NF ISO 6789-1

DONNÉES SPÉCIFIQUES

Désignation	CLE DYNAMOMETRIQUE DYNATECH 100 NM CLIQUET AMOVIBLE 1/2"
Référence commerciale	DYTC-100-1
Poids (kg)	1.550

SAM Outillage
10 rue Camille de Rochetaillée - 42000 Saint-Etienne - France
RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €
https://www.sam-outillage.fr/

Photos et textes non contractuels. Ne pas jeter sur la voie publique.
Seule la version électronique fait foi. - Version du 2024-12-16 14:25:09

DYTC-100-1
Clés dynamométriques DYNATECH pour embouts rectangulaires

Contenant	Tube
Capacité (Nm)	20-100
Cliquet	1/2
Double carré	-
Graduation (Nm)	0,50
Attachement	9x12 mm
L clé seule (mm)	430
Longueur avec cliquet (mm)	477
Réf. Cliquet	DTC0-S
Dimensions contenant (mm)	515 x 45 x 45
Garantie	M

Garantie appliquée

M1 | Garantie SAM Appareil et Machine
Garantie avec limitation de durée dans le temps, sur les outils techniques, appareils et machines utilisés dans des conditions normales. La durée est précisée par le chiffre après la lettre M : 1 à 5 ans.

>> En savoir plus