



Clés dynamométriques DYNATECH pour embouts rectangulaires

DYTC-...

SAM Outillage

10 rue Camille de Rochetaillée - 42000 Saint-Etienne - France
RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €
<https://www.sam-outillage.fr/>

Photos et textes non contractuels. Ne pas jeter sur la voie publique.
Seule la version électronique fait foi. - Version du 2024-12-16 14:24:23



**DESCRIPTION****Clés dynamométriques DYNATECH pour embouts rectangulaires**

PLUS DE PRODUCTIVITÉ : via une immobilisation réduite grâce à des cliquets plus résistants.**UNE CLÉ TOUT ACIER** : permettant de résister à tous les environnements de travail.**ERREURS DE CALIBRATION LIMITÉES** : via le réglage par vernier simple d'utilisation.**LECTURE AISÉE DANS TOUTES LES CONDITIONS** : même en plein soleil grâce au marquage noir et durable du vernier.**UTILISATION FACILE DE L'OUTIL** : grâce à une prise en main directe et ergonomique.**ÉJECTION DES EMBOUTS PAR BOUTON-POUSSOIR** : assurant des changements rapides et faciles.

Clé polyvalente et précise permettant de réaliser de multiples interventions sans changer d'outil. Répétabilité garantie pour assurer la sécurité de vos serrages. Utilisation de la clé en desserrage par retournement de l'embout. Chaque clé est numérotée et livrée avec un constat de vérification conformément à la norme NF EN ISO 6789-1. Clé mécanique à déclenchement. Précision garantie à +/- 3% suivant norme NF EN ISO 6789-1. Type II - Classe A.

SAM Outilage

10 rue Camille de Rochetaillée - 42000 Saint-Etienne - France
RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €
<https://www.sam-outillage.fr/>

Photos et textes non contractuels. Ne pas jeter sur la voie publique.
Seule la version électronique fait foi. - Version du 2024-12-16 14:24:23



Clé polyvalente et précise permettant de réaliser de multiples interventions sans changer d'outil.

Répétabilité garantie pour assurer la sécurité de vos serrages.

Utilisation de la clé en desserrage par retournement de l'embout.

ERGONOMIE :

Poignée qui résiste aux hydrocarbures, solvants, liquide de frein et pétrole.

Prise en main efficace et confortable pour l'opérateur réduisant les risques de TMS.

CONFORT :

Échelle en Nm avec grande plage d'utilisation allant de 1 à 1 000 Nm, permettant d'avoir le bon outil pour toutes les situations possibles.

Clé fournie avec certificat d'étalonnage 3 points dans un étui plastique ou en coffret suivant le nombre d'accessoires.

PRÉCISION :

Précision garantie à +/- 3% jusqu'à 5000 cycles, soit 25% de mieux que la norme ISO 6789 (sauf modèles avec capacité 1-5Nm : +/- 6%).

Nouveau ressort endurant à des essais de fatigue de 1 000 000 de cycles au couple maxi de chaque clé.

Repère sur la poignée pour un positionnement parfait du point d'appui assurant des serrages précis.

Chaque clé est numérotée et livrée avec un constat de vérification conformément à la norme NF EN ISO 6789-1.

Clé mécanique à déclenchement.

Type II - Classe A.

NORMES / DIRECTIVES

NF ISO 3315, NF ISO 6789-1

DONNÉES SPÉCIFIQUES

SAM Outillage

10 rue Camille de Rochetaillée - 42000 Saint-Etienne - France
RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €
<https://www.sam-outillage.fr/>

Photos et textes non contractuels. Ne pas jeter sur la voie publique.
Seule la version électronique fait foi. - Version du 2024-12-16 14:24:23



Référence	Poids	Contenan	Capacité	Cliquet	Double	Graduatio	Attachem	L clé	Longueur	Réf.	Dimensio	Garantie
commerciale	(kg)	t	(Nm)		carré	n (Nm)	ent	seule	avec	Cliquet	ns	
											contenant	
								(mm)	cliquet			
									(mm)			
DYTC-5-1	0.480	Tube	1-5	1/4	-	0.05	9x12 mm	190	222	DTC0-R	260 x 35	M
											x 35	
DYTC-100-1	1.550	Tube	20-100	1/2	-	0,50	9x12 mm	430	477	DTC0-S	515 x 45	M
											x 45	
DYTC-50-1	1.260	Tube	10-50	3/8	-	0,50	9x12 mm	341	382	DTC0-J	395 x 45	M
											x 45	
DYTC-200-1	1.870	Tube	40-200	1/2	-	1	14x18	479	526	DTC-S	620 x 45	M
							mm				x 45	
DYTC-350-2	3.530	Coffret	70-350	1/2	DC-S	1	14x18	543	590	DTC-S-3	605 x 45	M
							mm				50	x 45
DYTC-25-2	0.430	Coffret	5-25	1/4	DC0-R	0.20	9x12 mm	216	248	DTC0-R	360 x 160	M
											x 70	
DYTC-50-2	2.650	Coffret	10-50	3/8	DC0-J	0,50	9x12 mm	341	382	DTC0-J	420 x 275	M
											x 95	
DYTC-200-2	3.320	Coffret	40-200	1/2	DC-S	1	14x18	479	526	DTC-S	535 x 45	M
							mm				x 45	
DYTC-350-1	2.070	Tube	70-350	1/2	-	1	14x18	543	590	DTC-S-3	565 x 45	M
							mm				50	x 45

DYTC-25-1	0.510	Tube	5-25	1/4	-	0.20	9x12 mm	216	248	DTC0-R	260 x 35	M x 35
DYTC-600-1	7.500	Coffret	120-600	3/4	-	2	14x18 mm	946	-	DTC-C	1470 x 190	M
DYTC-100-2	1.430	Tube	20-100	3/8	-	0,50	9x12 mm	430	-	DTC0-J	515 x 45	M x 45
DYTC-100-3	2.900	Coffret	20-100	3/8	DC0-J	0,50	9x12 mm	430	-	DTC0-J	420 x 275	M x 95
DYTC-100-4	2.930	Coffret	20-100	1/2	DC0-S	0,50	9x12 mm	430	477	DTC0-S	420 x 275	M x 95

Garantie appliquée

M1 | Garantie SAM Appareil et Machine

Garantie avec limitation de durée dans le temps, sur les outils techniques, appareils et machines utilisés dans des conditions normales. La durée est précisée par le chiffre après la lettre M : 1 à 5 ans.

[>> En savoir plus](#)

SERRAGE CONTRÔLÉ

SAM Outillage

10 rue Camille de Rochetaillée - 42000 Saint-Etienne - France
RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €
<https://www.sam-outillage.fr/>

Photos et textes non contractuels. Ne pas jeter sur la voie publique.
Seule la version électronique fait foi. - Version du 2024-12-16 14:24:23

